



PROJEKT

---

TYP

---

NOTIZEN

---

ANZAHL

---

DATUM

---



**ALLGEMEIN**

Decke \_\_\_\_\_  
 Aufbau \_\_\_\_\_  
 Mattschwarz \_\_\_\_\_  
 RAL 9005 <sup>a</sup> \_\_\_\_\_  
 IP65 \_\_\_\_\_  
 Außen \_\_\_\_\_  
 670 lm \_\_\_\_\_  
 CIE flux code: 96 100 100 100 \_\_\_\_\_  
 100 \_\_\_\_\_

**LED**

2700 K \_\_\_\_\_  
 CRI ≥ 90 \_\_\_\_\_  
 initial MacAdam ≤ 3 SDCM \_\_\_\_\_

**OPTISCH**

Standard \_\_\_\_\_  
 Ausstrahlwinkel 21° \_\_\_\_\_

**ELEKTRISCH**

Phasenschnitt dim \_\_\_\_\_  
 220 - 240 V \_\_\_\_\_  
 System 8.0 W \_\_\_\_\_  
 Klasse 1 \_\_\_\_\_


**ABMESSUNGEN**

Länge 100 mm \_\_\_\_\_  
 Breite 100 mm \_\_\_\_\_  
 Höhe 100 mm \_\_\_\_\_  
 0.67 kg \_\_\_\_\_

<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;





## OPTISCHES ZUBEHÖR

### Einzel-Innenabdeckung

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
BOX   max. 10W	Schwarz	62·62·49	911011B1
BOX   max. 10W	Dunkelgraue Textur	62·62·49	911011D1
BOX   max. 10W	Bronze	62·62·49	911011Q1
BOX   max. 10W	Weiß	62·62·49	911011W1

### Einzel-Innenreflektor

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
BOX   max. 10W	Schwarz	93.5·93.5·50.5	911211B1
BOX   max. 10W	Dunkelgraue Textur	93.5·93.5·50.5	911211D1
BOX   max. 10W	Bronze	93.5·93.5·50.5	911211Q1
BOX   max. 10W	Weiß	93.5·93.5·50.5	911211W1